



Beschreibung

Um Ihnen die Anpassung von Silikonschaumschläuchen an Ihre Anwendung zu sparen, bieten wir vorgefertigte Isoliermanschetten aus Silikonschaum an.

Diese dienen zur Isolation der Verbindungen von Armaturen an Analysenleitungen, Wanddurchführungen und/oder Rohrstücken.

Die Handhabung ist denkbar einfach: Die Manschetten werden aufgeschnappt und mittels Klettband befestigt.

Die Silikonschaumschläuche bestehen aus hochreißfestem, heißvulkanisiertem Silikon. Die geschlossenzellige Struktur und der Mantel aus Silikon sorgen für mechanische Stabilität und ein exzellentes Verhalten in feuchter oder flüssiger Umgebung. Die Feuchtigkeitsaufnahme liegt bei < 1,5 Gewichtsprozent. Diese Eigenschaften bleiben bei Dauertemperaturen zwischen -60°C und +200°C bestehen. Kurze Temperaturspitzen von bis zu 300°C sind kein Problem.

Bestellnummer

Artikel:
Isoliermanschette Typ IM3

Bestellnr.:
1030920



Digitale Form unter:
www.cgs-company.de/downloads/MDZ_D_D_IM3.pdf

Technische Daten

- **Innendurchmesser:** 20 mm
- **Außendurchmesser:** 42 mm
- **Länge:** 30 mm
- **Temperaturbereich:** -60°C bis +200°C
- **Temperaturspitzen:** 300°C kurzzeitig
- **Material:** Silikonschaum (heißvulkanisiert)
- **Feuchtigkeitsaufnahme:** < 1,5 Gew.-%
- **Farbe:** schwarz
- **Befestigung:** Klettverschluss, fest verklebt
- **Gewicht:** 24 g

Anwendung

